

DESBROZADORA DE MOCHILA

Las desbrozadoras de mochila Bonhoeffer BON-P-BP-BC45 hacen que la máquina sea mucho más cómoda de llevar. La desbrozadora Bonhoeffer tiene un motor un 30% más potente que los motores tradicionales. motor tradicional, caja de cambios profesional probada 200 horas, cigüeñal de material CRMO 20, arnés de alta calidad y marco de acero duradero para el montaje del motor. La desbrozadora hace que su tarea diaria de cortar y recortar los arbustos desiguales, arbustos y hierba fácil.



EQUIPOS ESTÁNDAR

			
Cabeza	Cuchilla	Arnés	Deflector

CARACTERÍSTICAS



INNOVACIÓN ANTIVIBRACIONES

Nuestras resistentes orejeras amortiguadoras absorben vibraciones, garantizando una experiencia a la vez que protegen sus brazos y manos.



FILTRACIÓN EFICAZ DEL AIRE

Un filtro de aire eficaz no sólo reduce los costes de servicio sino que también minimiza el desgaste del motor, aumentando su longevidad.



ARRANQUE SIN ESFUERZO

Diseñado para mayor comodidad, el arrancador autónomo simplifica la sustitución del cable de arranque cuando sea necesario.



PROTECCIÓN DE CORTE VERSÁTIL

El protector combinado del accesorio de corte es compatible tanto con una cuchilla para hierba como con un cabezal de corte, aumentando la flexibilidad.



ARRANQUE RÁPIDO BOMBA DE COMBUSTIBLE

La bomba de combustible especialmente diseñada arranque, haciendo su trabajo más eficiente.



DURABILIDAD DE LOS ENGRANAJES CÓNICOS

El diseño de los engranajes cónicos es conocido por su probada fiabilidad.



ARNÉS DOBLE ESTÁNDAR

Un arnés estándar diseñado para su uso con desbrozadoras más ligeras.



MOTOR FIABLE A BAJAS REVOLUCIONES

Un motor fiable que funciona a bajas revoluciones.

TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos Motor

Cilindrada	44,8 cm ³ / 2,73 pulgadas cúbicas
Potencia	1,6 kW
Régimen de ralentí	2700 - 3000 rpm
Velocidad máxima del motor para desbrozadora	10500 rpm
Velocidad máxima del motor para cortabordes	9500 rpm
Velocidad de embrague	4200 rpm
Bujía	NGK/ BPMR7A
Separación entre electrodos	0,5 - 0,7 mm
Volumen del depósito de combustible	950 ml

Datos de la transmisión

Relación de transmisión	19:14
Ángulo del engranaje de transmisión	45
Diámetro del tubo	28mm

Equipo

Cabezal de corte OEM	Techomac- M10
Cuchilla de hierba OEM	2 Cuchilla T-305mm
Arnés OEM	Arnés doble estándar

Dimensiones totales

Peso (sin equipo de corte)	11,1 kg / 24,5 lbs
----------------------------	--------------------